



PFAFF 3811

Integrierter Nähplatz zum Vorkräuseln und Mehrweite einarbeiten

Integrated workplace to pre-gather and apply fullness

Puesto de costura integrado para trabajos de fruncido y embebido

用于预归拢和起皱工序的组合工作站

Merkmale

- 3811-15/65: Vorkräuseln von Polsterbezügen aus Velours, Leder oder Kunststoffbeschichteten Stoffen
- 3811-16/65: Vorkräuseln, Kanten beschneiden
- 3811-3/55: Verarbeitung von Schuhen in California-Machart, Clogs und Mokassins
- Neues Touch-Bedienfeld P1 mit integriertem SD-Card Leser. Das P1 gewährleistet eine intuitive Bedienführung
- Anpassung der Standard-Kräuselwerte an leichte bis schwere Materialien (+ und - Taste)
- Einzigartiges Nähprogrammiersystem durch automatische Ermittlung der Maschinenparameter nach Eingabe der IST- und SOLL-Länge einer Kräuselstrecke
- Kantenbeschneider mit Drehpunktlagerung und in Transportrichtung schräg angeordneten Messer zur Materialdurchsatz-Unterstützung

Technische Daten

- Max. Stichzahl: 3.200/min.
- Basis-Stichlänge: -3/55: 2,0 mm, -15/65 und -16/65: 3,0 oder 4,0 mm

Features

- 3811-15/65: Pre-gathering upholstery covers of velour, leather or plastic-coated materials
- 3811-16/65: Pre-gathering, trimming edges and mocassins
- New touch-control-panel P1 with integrated SD card reader. The P1 guarantees an intuitive operation
- Adaptation of the standard gathering amounts for light to heavy materials (+ and - keys)
- Unique sewing program system due to the automatic establishment of the machine parameters after the ACTUAL and REQUIRED length of a gathering section has been entered
- Edge trimmer with pivot bearing and knife fitted at a slanted angle in the direction of feed to help the material throughput

Specifications

- Max. speed: 3.200 s.p.m.
- Base stitch length: -3/55: 2.0 mm, -15/65 and -16/65: 3.0 or 4.0 mm

Características

- 3811-15/65: embebido previo de tapizados en terciopelo, cuero o materiales plastificados
- 3811-16/65: embebido previo, recortando el borde de 3811-3/55: elaboración de calzado tipo „California“, suecos y mocasines.
- Nueva pantalla táctil P1 con lector de tarjeta SD La pantalla P1 facilita un manejo intuitivo.
- Los valores de embebido estándares se adaptan a materiales desde livianos a pesados (mediante teclas + y -)
- Sistema de programación de costura único mediante monitorio automático de los parámetros de la máquina después de la introducción del largo real y del largo requerido del tramo de embebido
- Recortador de borde con suspensión central rotativa y cuchilla colocada de manera oblicua que aumenta la fuerza del avance de material

Datos técnicos

- Velocidad máx.: 3.200 p.p.m.
- Largo básico de puntada: -3/55: 2,0 mm, -15/65 y -16/65: 3,0 ó 4,0 mm

特点:

- 3811-15/65: 傢具用的天鹅绒面料, 皮革或各种塑料制品的归拢工序
- 3811-16/65: 用于预归拢和切边工序和教帮鞋
- 3811-3/55: 用于加州鞋款式(皮鞋, 和教帮鞋)
- 新触摸屏控制板P1带SD记忆卡, 操作可更直观和方便的操作
- 用 (+) 和 (-) 键, 可调节薄料到厚料的标准归拢值
- 独特的缝纫程序系统, 在输入归拢段的实际值和需求值后, 自动生成机器参数
- 轴旋转的切边刀, 和切刀与送料方向成斜角, 有助缝料输送更顺畅

技术参数:

- 最高转速: 3200针/分
- 标准针码: 副型号 -3/55 : 2毫米, -15/65 和 -16/65 : 3 或 4毫米